




## Filtration von Gasen

	<p>Retikulierter (völlig offene Struktur)          Polyesterschaumstoff mit sehr homogener          Zellenstruktur und verschiedenen Porengrößen          (Zelldurchmesser von 440 bis 7200 Micron).          Feuerhemmende Ausrüstung möglich.          Ölbeständig und bedingt wasserbeständig          (weitere Tests auf Anfrage)</p>	<p>Filter, Keramikfilter, Metallfilter,          Nickelschaum für Batterien,          Klimaanlage, Kosmetikpads,          Belüftungssysteme</p>
	<p>Retikulierter (völlig offene Struktur) oder nicht          retikulierter Polyetherschaumstoff mit          gleichmäßiger Zellenstruktur und verschiedenen          Porengrößen ( 1330 bis 4500 Micron).          Wasserbeständig und nicht toxisch. Farben: blau,          grün, rot, braun, grau</p>	<p>Gasfilter, Wasserfilter, Ölfiler,          Ölabscheideanlagen,          Aquarienfilter, biologische Gas-          und Wasserfiltrierung</p>
	<p>Mit Aktivkohle beladener FILTREN oder          BULPREN mit verschiedenen Porengrößen.          Lieferbar in Platten</p>	<p>Wasserfiltrierung, Luftfiltrierung,          Aquaristik, Geruchsreduktion</p>