



**audiotec
S271**

Alu-Folie
geprägt,
PU-Schaumstoff
ca. 28 kg/m³

ANWENDUNGSGEBIET

Zur Luftschalldämpfung und -dämmung, sowie Wärmeisolierung in Maschinen und Fahrzeugen,

Oberfläche	Öl- und Wasserabweisend, diffusionsdicht
Brandverhalten	US – Norm FMVSS 302 und DIN 75200: ≤ 100 mm/min
Format	Plattenware: 1500 x 1000 mm Andere Größen nach Absprache.
Lieferformen	Plattendicke: ab 10 mm Auch in selbstklebender Ausführung erhältlich
Lagerung	unbegrenzt in trockenen, geschlossenen Räumen Bei selbstklebender Ausführung soll die Lagerzeit 6 Monate nicht überschreiten

Diese technischen Informationen entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erfahrungen, sowie externen und werksinternen Prüfungen und Messungen. Alle Angaben sind unverbindlich und schließen jegliche Haftung für Schäden aus. Sie befreien den Verarbeiter aufgrund der Vielzahl von möglichen Einflüssen bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.