



S 409

Synthesekautschuk
Flächengewicht
ca. 3 kg/m³
grau

ANWENDUNGSGEBIET

Zur Luftschalldämpfung und Antidröhn– im Maschinen-, Fahrzeug- und Gerätebau, Vibrationsdämmung

Oberfläche	unbeschichtet, glatt
Brandverhalten	nach US – Norm FMVSS 302 und DIN 75200: ≤ 100mm/min, DIN 4102: B2, DIN 5510-S3, SR2, ST2,
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis ca. 80°C Dauertemperatur
Format	Plattenware: 1530 x 1030 mm Auch in selbstklebender Ausführung erhältlich.
Lieferformen	Wasserstrahl geschnitten, gestanzt
Stärken	Plattendicke: 3 mm Andere Größen und Dicken nach Absprache.
Lagerung	Unbegrenzt in trocken, geschlossenen Räumen Bei selbstklebender Ausführung soll die Lagerzeit 6 Monate nicht überschreiten

Diese technischen Informationen entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erfahrungen, sowie externen und werksinternen Prüfungen und Messungen. Alle Angaben sind unverbindlich und schließen jegliche Haftung für Schäden aus. Sie befreien den Verarbeiter aufgrund der Vielzahl von möglichen Einflüssen bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.