



S 436

Nähgewirkmatte aus hochwertigem
Silikat-Fasern
Ca. 180 kg/m³
weiß

ANWENDUNGSGEBIET

Erweiterte Wärmeisolation bis 750 °C im Fahrzeugbereich

| | |
|-----------------------|---|
| Oberfläche | Alu-Folie, grobkorn |
| Brandverhalten | unbrennbar Erweichungspunkt: 916°C |
| Format | Stanz- u. Fertigteile: Form und Abmessungen nach Vorgabe bzw. Zeichnung |
| Stärken | Plattendicke: 12 mm Andere Größen und Dicken nach Absprache. |
| Lagerung | Unbegrenzt in trocken, geschlossenen Räumen |

Diese technischen Informationen entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erfahrungen, sowie externen und werksinternen Prüfungen und Messungen. Alle Angaben sind unverbindlich und schließen jegliche Haftung für Schäden aus. Sie befreien den Verarbeiter aufgrund der Vielzahl von möglichen Einflüssen bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.