



S810

PU-Schaumstoff
Ca. 28kg/m³
anthrazit

ANWENDUNGSGEBIET

zur Innenauskleidung im Fahrzeug- und Kabinenbau

Oberfläche	Kunstleder genadelt, Gazelle Feucht abwischbar
Brandverhalten	nach US – Norm FMVSS 302 und DIN 75200: ≤ 100mm/min
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis ca. 90°C Dauertemperatur
Wärmeleitfähigkeit	ca. 0,035 W/mK
Format	Platten: 1500 x 1000 mm Rollen: 1500 mm Breite Andere Größen und Stärken nach Absprache Auch in selbstklebender Ausführung erhältlich
Lieferformen	Wasserstrahl geschnitten, gestanzt
Lagerung	unbegrenzt in trocken, geschlossenen Räumen bei selbstklebender Ausführung soll die Lagerzeit 6 Monate nicht überschreiten

Diese technischen Informationen entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erfahrungen, sowie externen und werksinternen Prüfungen und Messungen. Alle Angaben sind unverbindlich und schließen jegliche Haftung für Schäden aus. Sie befreien den Verarbeiter aufgrund der Vielzahl von möglichen Einflüssen bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.